



AUTOMAÇÃO®

Assistência Técnica Industrial e Engenharia

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL



Para uma comunicação eficaz, é fundamental utilizar o logotipo segundo regras, que ajudem a estabilizar, normalizar e uniformizar a sua identificação visual. Este Manual de Identidade Visual constitui um guia de consulta simples para uma utilização correta do logotipo **VM AUTOMAÇÃO**.

LOGOTIPO

LEGIBILIDADE, PROPORÇÕES E ALINHAMENTOS

COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS

CORES E ESQUEMA DE MONTAGEM

TIPOGRAFIA

UTILIZAÇÕES CORRETAS E INCORRETAS



www.vmautomacaoindustrial.eng.br
contato@vmautomacaoindustrial.eng.br

LOGOTIPO

O logotipo **VM AUTOMAÇÃO** é constituído de marca mista, símbolo e a assinatura unificados:



A assinatura, para além de construir a identidade verbal falando da empresa, faz também parte integrante do logotipo e não deve ser utilizada isoladamente.
O símbolo pode ser utilizado somente unificado pelo logotipo.



www.vmautomacaoindustrial.eng.br
contato@vmautomacaoindustrial.eng.br

LEGIBILIDADE, PROPORÇÕES E ALINHAMENTOS

Para manter a sua integridade e identificação, o logotipo deve respeitar determinadas atenções.
Margens e distâncias entre outros elementos gráficos:



Para manter a sua legibilidade, o logotipo tem um tamanho proporcional mínimo recomendado:



30mm largura
(impressos)



50mm largura
(internet)



AUTOMAÇÃO®
Assistência Técnica Industrial e Engenharia

www.vmautomacaoindustrial.eng.br
contato@vmautomacaoindustrial.eng.br

COMPORTAMENTO SOBRE FUNDOS

Existe uma versão positiva e uma negativa do logotipo e em tons de cinza para adequar a fundos claros ou a fundos escuros. Deverá ser utilizada a versão que melhor se adapta à claridade e complexidade do fundo.





Assistência Técnica Industrial e Engenharia

www.vmautomacaoindustrial.eng.br
 contato@vmautomacaoindustrial.eng.br

CORES E ESQUEMA DE MONTAGEM

As cores são um dos elementos mais importantes da identidade, e devem ser sempre reproduzidas o mais fielmente possível. Aqui são definidos os sistemas pelas quais as cores podem ser representadas.



CONSIDERAR ESTÁ INTENSIDADE DE TONS DE GRADIENTE E CÓDIGOS DE CORES:

*A) Gradiente, mesclagem 2 cores:
■ R:33 G: 64 B:118 / C:99 M: 84 Y:26 K:12
■ R: 40 G:48 B:109 / C:100 M:97 Y:24 K:15



*B) Gradiente, mesclagem 2 cores:
■ R:33 G: 99 B:168 / C:90 M: 64 Y:5 K:0
■ R: 34 G:59 B:117 / C:100 M:87 Y:26 K:12





www.vmautomacaoindustrial.eng.br
contato@vmautomacaoindustrial.eng.br

TIPOGRAFIA

Qualquer identidade só fica completa com uma tipografia. A Helvetica Light / Light Itálic foi a fonte escolhida pela *VM AUTOMAÇÃO* para uso nas assinaturas da palavra AUTOMAÇÃO e a Helvetica Condesend Light / Light para a subassinatura ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL E ENGENHARIA, sendo os textos enquadrados na sua identidade.

Helvetica Light / Light Itálic
HELVETICA LIGHT / LIGHT ITÁLIC

Helvetica-Condesed Light / Light
HELVETICA LIGHT / LIGHT



www.vmautomacaoindustrial.eng.br
contato@vmautomacaoindustrial.eng.br

UTILIZAÇÕES CORRETAS E INCORRETAS

É fundamental que o logotipo mantenha a sua identidade própria para assegurar a força da marca, seja qual for o suporte utilizado. Por isso, para preservar a integridade da imagem da **VM AUTOMAÇÃO**, o seu logotipo não deverá sofrer adulterações.

USO CORRETO:



USO INCORRETO:



Mudança de tipografia



Achatamento da marca



Alterações de cores



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTATE:
contato@vmautomacaoindustrial.eng.br